

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی ۱۴۱۱۲۳۵

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

**۱- در صورتی که بتن ریزی در هوای گرم مد نظر باشد، کدام نوع سیمان برای استفاده مناسب‌تر است؟**

۱. سیمان پرتلند نوع ۲      ۲. سیمان پرتلند نوع ۳      ۳. سیمان پرتلند نوع ۴      ۴. سیمان پرتلند نوع ۵

**۲- معمولاً سیمان چند درصد از حجم بتن را تشکیل می‌دهد؟**

۱. ۱۵ درصد      ۲. ۲۰ درصد      ۳. ۲۵ درصد      ۴. ۳۰ درصد

**۳- عرض ورق‌هایی که تسمه نامیده می‌شوند، چقدر است؟**

۱. کمتر از ۲۸ سانتی متر      ۲. کمتر از ۲۲ سانتی متر      ۳. کمتر از ۱۶ سانتی متر      ۴. کمتر از ۸ سانتی متر

**۴- در کدام یک از نقشه‌ها جزئیات بیشتری از ساختمان نمایش داده می‌شود؟**

۱. پلان      ۲. دتایل      ۳. کروکی      ۴. نما

**۵- در صورت وجود رطوبت کافی هوا گوسفند تا چند درجه سانتی گراد زیر صفر را می‌تواند تحمل کند؟**

۱. ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر      ۲. ۱۵ درجه سانتی گراد زیر صفر      ۳. ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر      ۴. ۳۰ درجه سانتی گراد زیر صفر

**۶- کدام مطلب در مورد آخورهای مورد استفاده برای گوسفند و بز صحیح است؟**

۱. عرض آخورهای دوطرفه حدود ۷۵ درصد بیشتر از آخورهای یک طرفه است

۲. آخورهای یک طرفه باعث افزایش تهدید سلامت دام‌ها می‌شوند

۳. در آخورهای یک طرفه حداقل ۱ متر راهرو برای عبور کارگر در نظر گرفته می‌شود

۴. آخورهای دوطرفه باعث پخش یکنواخت و آسودگی کمتر خوارک می‌شوند

**۷- سطح تحمل بزها برای مواد جامد محلول در آب مصرفی چه میزان است؟**

۱. حداقل ۷۰۰۰ میلی گرم در لیتر      ۲. حداقل ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر      ۳. حداقل ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر      ۴. حداقل ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر

**۸- وزن کدام یک از اقلام خوارکی زیر در متر مکعب بیشتر است؟**

۱. یونجه و شبدر خرد شده      ۲. سیلوی ذرت      ۳. سیوس گندم      ۴. سیلوی ذرت

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی ۱۴۱۱۲۳۵

**۹- در فصل زمستان برای ایجاد تهویه مناسب در سالن استراحت گوسفندان، چندبار تهویه در ساعت توصیه می شود؟**

۱. حداقل ۵ بار در ساعت  
 ۲. حداقل ۱۰ بار در ساعت  
 ۳. حداقل ۱۵ بار در ساعت  
 ۴. حداقل ۲۰ بار در ساعت

**۱۰- برای تامین نور طبیعی از سقف یا دیوارهای جانبی چه مساحتی برای تعییه پنجره‌ها توصیه می شود؟**

۱. ۵ تا ۱۰ درصد از مساحت سقف یا کف محل استراحت جایگاه  
 ۲. ۱۰ تا ۱۵ درصد از مساحت سقف یا کف محل استراحت جایگاه  
 ۳. ۱۵ تا ۲۰ درصد از مساحت سقف یا کف محل استراحت جایگاه  
 ۴. ۲۰ تا ۲۵ درصد از مساحت سقف یا کف محل استراحت جایگاه

**۱۱- کدامیک از شرایط ذیل برای استفاده از انواع کف در جایگاه صحیح است؟**

۱. نظافت و ضد عفونی در کف‌های خاکی مشکل است ولی مشکلات پا و سم حیوان در آن کمتر است.  
 ۲. نظافت و ضد عفونی در کف‌های آجری آسان است ولی نفوذپذیری آن از بتن کمتر است.  
 ۳. نظافت و ضد عفونی در کف‌های بتنی آسان است و مشکلات پا و سم حیوان نیز در آن کمتر است.  
 ۴. نظافت و ضد عفونی در کف‌های مشبک آسان است و هزینه آن نیز کمتر است.

**۱۲- برای برقراری جریان بهتر هوا و ورود نور به محل استراحت گوسفندان ابعاد و ارتفاع پنجره در دیوار شمالی یا غربی نسبت به جنوبی یا شرقی چگونه باید باشد؟**

۱. ابعاد بزرگتر و ارتفاع کمتر باشد  
 ۲. ابعاد بزرگتر و ارتفاع بیشتر باشد  
 ۳. ابعاد کوچکتر و ارتفاع کمتر باشد  
 ۴. ابعاد کوچکتر و ارتفاع بیشتر باشد

**۱۳- کدام یک از حیوانات زیر نسبت به تغییرات جوی و شرایط محیطی حساس‌ترند؟**

۱. گاوهای شیری  
 ۲. گاوهای پرواری  
 ۳. گوسفند  
 ۴. بز

**۱۴- کدامیک از موارد زیر در مورد جایگاه‌های free-stall صحیح است؟**

۱. باعث کاهش راندمان باروری گاوهای می شوند  
 ۲. باعث کاهش رفتارهای خشن از سوی گاوهای می شوند  
 ۳. باعث افزایش هزینه‌های کارگری می شوند  
 ۴. باعث افزایش عوارض پای دام می شود

**۱۵- عرض راهروی خوراک دهی در جایگاه‌های ۳ ردیفه چند متر باید در نظر گرفته شود؟**

۱. حداقل ۲ متر  
 ۲. حداقل ۳ متر  
 ۳. حداقل ۴ متر  
 ۴. حداقل ۵ متر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی ۱۴۱۱۲۳۵

۱۶- در یک گله گاو شیری تلیسه های ۱۰ تا ۲۴ ماهه معمولاً چند درصد از کل گله را تشکیل می دهند؟

۴. ۵۰ درصد

۳. ۵ درصد

۲. ۲۵ درصد

۱. ۱۰ درصد

۱۷- شب مناسب سقف در محل استراحت گوهای شیری چند درصد توصیه می شود؟

۴. ۲۰ تا ۳۰ درصد

۳. ۱۵ تا ۲۰ درصد

۲. ۱۰ تا ۱۵ درصد

۱. ۵ تا ۱۰ درصد

۱۸- در یک گاوداری با ۵۵ راس گاو مولد مساحت لازم برای ساخت زایشگاه تقریباً چند مترمربع است؟

۴. ۴۸ متر مربع

۳. ۳۸ متر مربع

۲. ۲۸ متر مربع

۱. ۱۸ متر مربع

۱۹- در مورد استفاده از شیردوش سیار نسبت به شیردوش اتوماتیک کدام گزینه صحیح است؟

۲. زمان کمتری نیاز دارد

۱. ارزان تر است

۴. نیروی کارگر کمتری نیاز دارد

۳. کیفیت بهداشتی شیر در آن افزایش می یابد

۲۰- برای یک گاوداری با ۵۵ راس گاو دوش با فرض ۱۰ درصد ظرفیت اضافی برای سالن شیردوشی چه تعداد واحد شیردوش را می توان پیشنهاد داد؟

۴. ۱۲ واحد

۳. ۱۰ واحد

۲. ۸ واحد

۱. ۶ واحد

۲۱- کدام گزینه در مورد آب پاش نسبت به مه پاش برای خنک شدن دام در گاوداری صحیح است؟

۱. مشکلات مربوط به تجهیزات آب پاش نسبت به مه پاش کمتر است

۲. مشکلات بهداشتی استفاده از آب پاش نسبت به مه پاش کمتر است

۳. هزینه راه اندازی آب پاش بیشتر از مه پاش است

۴. طول عمر آب پاش بیشتر از مه پاش است

۲۲- عرض راهروی تیمار در گاوداری چقدر توصیه می شود؟

۴. ۳ متر

۳. ۲/۵ متر

۲. ۲ متر

۱. ۱ متر

۲۳- کدامیک از موارد زیر در مورد بستر در جایگاه پرورش گوهای شیری اشتباه است؟

۱. عدم رعایت بهداشت مناسب بستر موجب شیوع گستردگی عوارضی مانند ورم پستان و ناراحتی های سم می شود

۲. بستر می تواند از جنس کاه، خاک اره، شن و ماسه نرم، خاک و پوسته برنج باشد

۳. به علت اینکه باکتری ها روی بستر خاک اره به کندی رشد می کنند، این بستر مناسب است

۴. میزان مصرف بستر در جایگاه باز یا جایگاه استراحت گروهی به ازای هر راس گاو ۱۵ کیلوگرم است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی ۱۴۱۱۲۳۵

**۲۴** - در چه دمایی گوساله های پرواری بر اثر سرما دچار استرس می شوند؟

۱. ۰ درجه سانتی گراد

۲. ۵ درجه سانتی گراد

۳. ۱۵ درجه سانتی گراد

**۲۵** - هر آبخوری اتوماتیک برای چند راس گوساله پرواری کافی است؟

۱. ۵ تا ۱۰ راس

۲. ۱۰ تا ۱۵ راس

۳. ۲۰ تا ۲۵ راس

۴. ۳۰ تا ۳۵ راس

۵. ۴۰۰۰

۶۰۰۰

**۲۶** - در سیستم پرواریندی یک گوساله به طور میانگین چند کیلوگرم کنسانتره در سال مصرف می کند؟

۷۰۰۰

۸۰۰۰

۹۰۰۰

۱۰۰۰

**۲۷** - معمولاً معادل چند درصد از کل مساحت محل استراحت و گردش گوساله ها را به ساخت قرنطینه اختصاص می دهند؟

۱. ۱ درصد

۲. ۲ تا ۳ درصد

۳. ۵ درصد

۴. ۱۵ درصد

**۲۸** - شیب کف کanal فاضلاب در جایگاه پرواریندی گوساله های پرواری چه میزان باید باشد؟

۱. حداقل ۳ تا ۵ درصد

۲. حداقل ۵ تا ۸ درصد

۳. حداقل ۱۰ درصد

۴. حداقل ۱۵ درصد

**۲۹** - حداقل روشنایی مورد نیاز در محل نگهداری و استراحت گوساله ها در ساعات تاریک چه مقدار توصیه می شود؟

۱. ۵۰ لوکس

۲. ۱۰۰ لوکس

۳. ۱۵۰ تا ۲۰۰ لوکس

۴. حداقل ۲۵۰ لوکس

**۳۰** - مساحت لازم برای حمل یک راس گوساله به وزن ۶۳۶ کیلوگرم توسط کامیون چقدر برآورد شده است؟

۱. ۰/۲۲ متر مربع

۲. ۰/۴۶ متر مربع

۳. ۰/۸ متر مربع

۴. ۱/۸ متر مربع